

Przetarg: „Przebudowa dróg gminnych Dargomyśl Gmina Radowo Małe”

Pytania do przetargu:

1. Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego dokumentacji „Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Zadania” w celu wykonania poprawnej wyceny ww zadania.
2. Prosimy o podanie właściwej grubości dla wykonania w-wy wyrównania kruszywem łamany 0/31,5mm dla istniejącej nawierzchni z bruku. Ponieważ wg przedmiarów robót należy wykonać warstwę wyrównawczą nawierzchni z bruku, kruszywem łamanym 0/31,5 mm zagęszczonym mechanicznie o średniej grubości warstwy do 10cm oraz ponad 10cm. Natomiast wg przekrojów konstrukcyjnych należy wykonać warstwę wyrównawczą nawierzchni z bruku, kruszywem łamanym 0/31,5 mm zagęszczonym mechanicznie o średniej grubości warstwy gr.12 cm oraz gr.15 cm.
3. Prosimy o podanie jaki opornik betonowy należy ustawić na ww zadaniu. Ponieważ wg przedmiarów robót należy ustawić opornik betonowy 12x25cm, natomiast wg przekrojów konstrukcyjnych należy ustawić opornik betonowy 12x22cm.
4. Prosimy o podanie właściwej grubości warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S jaką trzeba ułożyć na nawierzchniach dróg dla każdego z odcinków. Ponieważ w przedmiarach robót podana jest grubość warstwy 4cm z AC11S, natomiast wg przekrojów konstrukcyjnych należy ułożyć warstwę ścieralną z AC11S gr. 5cm.